

Plintgoot/plafondgoot



Fabrikaat:

BI Select

Type:

PG 120

Aluminium **plint-/plafondgoot PG 120** is standaard voorzien van aluminium deksel incl. aarding.

Afmetingen:

Afmetingen (breedte x diepte) (mm): 120 x 45 mm

Lengte (mm): 1800 mm / 3600 mm

Dekselopening: 80 mm

Buiten de door BI Select gehanteerde standaard lengtes kan de lengte van de BWG 120 op verzoek worden gevarieerd tot de volgende maximum lengtes: maximaal 4500 mm.

Materiaal specificaties

- **plint-/plafondgoot**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) / op verzoek elke gewenste RAL-kleur
- **Afdekplaat/klikdeksel:**
Materiaal: aluminium
Materiaaldikte (mm): 1,5
Oppervlaktebehandeling: voorzien van slagvaste polyester poedercoating
Kleur: RAL9010 (wit) /op verzoek elke gewenste RAL-kleur



Bevestigingscomponenten

Binnenbocht 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel

Buitenbocht 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel

Blinde koppeling Plaat(staal), gegalvaniseerd

Platte hoek 90° aluminium voorzien van slagvaste poedercoating incl. deksel

Inbouwcomponenten

Op verzoek mogelijk. Vraag naar de opties.

Prefab

Alle aluminium gootsystemen worden geheel op maat geleverd incl. klikdeksel en bevestigingscomponenten

Montage

De aluminium gootstemen zijn vormvast en laten zich gemakkelijk over de vloer, langs plint, aan de wand of plafond bevestigen.

Duurzaam

Aluminium doorvoerkanalen van BI Select zijn vormvast en zien er na jaren gebruik nog strak en netjes uit. Ze gaan een 'gebouw-leven'-lang mee. Omdat PG120 toegankelijk blijft door het klikdeksel kan aansluitmateriaal en bekabeling achteraf eenvoudig gewijzigd of aangevuld worden. De PG120 kan daardoor blijvend worden 'geactualiseerd' en worden afgestemd op gewijzigde aansluitbehoeften.

Constructie

In speciale gevallen kunnen wij in overleg met de opdrachtgever geheel nieuwe en op maat gemaakte constructies realiseren.

Meer info:

BI Select BV

050 – 309 2228

info@biselect.nl